

Mobiles Zubehör | Frischwasserstation

HOTWATER MFS 350

Artikelnr.: HM2000008278

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTWATER MFS 350
Übertragungsleistung	300 - 350 kW
Abmessungen (T x B x H)	630 x 670 x 1280 mm
Gewicht	ca. 100 kg
Nennzapfvolumenstrom	100 l/min bei prim. 60/25°C u. sek. 10/45°C 90 l/min bei prim. 70/25°C u. sek. 10/60°C
Nennleistung	243 kW bei prim. 60/25°C u. sek. 10/45°C 311 kW bei prim. 70/25°C u. sek. 10/60°C
Wohneinheiten	14
max. Betriebstemperatur HZ	95°C
Absicherung	8 bar SV
Zirkulationspumpe	ja
Stromaufnahme Leistung	325 W
Stromanschluss	230 V / 16 A
Anschluss Heizkreis	VL/RL Storz C-50 (KA 66 mm) (oder bauseitig 2")
Anschluss Brauchwasser	KW/WW Storz C-50 (KA 66 mm) (oder bauseitig 2") Zirkulation Storz D-25 (KA 31 mm) (oder bauseitig 1")

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Auch zum Anschluss an vorhandene Heizsysteme**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Zur thermischen Desinfektion geeignet**
- **Einfach lenkbar durch Transportrollen**
- **Kaskadierbar**

Transportable Frischwasserstation bis 350 kW zur Erzeugung von Brauchwarmwasser. Als Ergänzung zur vorhandenen Zentralheizung oder in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger,

Entleerung, Entlüftung, Thermometer, Zirkulationspumpe und Temperaturregelung für Brauchwarmwasser. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über unsere flexiblen Schlauchverbindungen HOTFLEX.